

KUOPIO GXL

PROJECTEUR PORTATIF SANS FIL IP65

Ce projecteur portable équipé d'une puissante batterie lithium-ion peut être utilisé comme lampe longue portée sans fil ou comme lampe de secours fixe.

Le boîtier de ce luminaire de sécurité protégé contre la poussière et les projections d'eau est en polyamide (PA6) renforcé de fibres de verre, particulièrement robuste et extrêmement léger. Le projecteur KUOPIO GXL peut par conséquent être utilisé facilement d'une seule main.

La station de recharge est alimentée par la tension du secteur (230-240 V) ou par du 12/24 V CC. La connexion électrique se fait par des contacts à ressort en laiton d'une grande longévité. Une charge de batterie suffit pour environ neuf heures d'utilisation continue. KUOPIO GXL peut être placé en permanence dans sa station de charge sans que sa capacité n'en soit affectée. En cas de panne de courant, la fonction d'éclairage de secours s'enclenche automatiquement.

La tête, réglable à 55° en hauteur, dispose de deux éléments d'éclairage: l'éclairage principal doté de trois LED (puissance de 3,5 W chacune, angle de rayonnement de 11°) est complété par deux LED secondaires pour un éclairage large de l'environnement proche. Tous les éléments sont dimmables à l'aide d'un bouton intégré. Un mode clignotant et un mode de signalisation peuvent également être activés.



PROJECTEUR PORTATIF SANS FIL KUOPIO GXL

Article	~ [W]	Dimensions du luminaire (L x l x H) mm
AS-1806-GXL	LED, 5 x 3,5 W	245 x 105 x 130

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Suisse

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

KUOPIO GXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ampoule lampe principale	3 LED dimmables de 3,5 W chacune
Ampoule lampe secondaire	2 LED dimmables de 3,5 W chacune
Portée d'éclairage	de 100 à 1100 m
Durée d'éclairage avec LED secondaires	env. 13 h
Tête de lampe	orientable à 55°
Batterie	batterie lithium-ion, sans entretien
Tension de charge	230 V CA, 12/24 V CC
Temps de charge de la batterie	5,5 h
Matériau du boîtier	plastique
Couleurs du boîtier	bleu/noir/argenté
Dimensions du luminaire	245 × 105 × 130 mm (L × l × H)
Dimensions de la station de recharge	208 × 115 × 155 mm (L × l × H)
Poids du luminaire	1,1 kg
Raccordement électrique	câble fourni avec prise européenne ou avec adaptateur 12/24 V CC
Contenu du kit	• Projecteur portable • Base de chargement • Câble d'alimentation 230 V • Câble avec adaptateur 12/24 V CC • Bandoulière avec mousqueton permettant de transporter la lampe les mains libres • 3 filtres de couleur (jaune, rouge et vert)